

F-4642

TOLVA



FAW

TRUCKS



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA



Caja de 12
Velocidades



Aire
Acondicionado



Frenos
ABS



Injection
Common Rail



Motor Diesel
6 Cilindros



Turbo
Intercooler



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE

maco

TATTERSALL



FAW
TRUCKS

TOLVA
F-4642



Altura Total 3.320 mm



Ancho Total Cabina 2.500 mm



Largo carrozable 7.600 mm

Distancia entre ejes
1.900 mm 3.400 mm 1.350 mm

Largo total 9.760 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Marca: | FAW |
| Modelo: | F-4642 |
| Tipo Vehículo: | Tolva 8x4 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1.900+3.400+1.350 |

MOTOR

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Motor: | FAW CA6DM2-42E52 |
| Cilindrada (Its): | 11 |
| Nº de Cilindros: | 6 |
| Potencia (HP): | 420@1.900 RPM |
| Torque (Nm): | 2200@1300-1400 RPM |
| Norma: | Euro V |
| Freno Motor: | Estrangulación escape |
| Sistema Eléctrico: | 24 V |

EJES Y SUSPENSIÓN

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Eje Delantero: | Faw doble |
| Cap. Eje Delantero (kgs): | 14.000 |
| Suspensión Delantera: | Paquete de resortes, tipo ballesta |
| Eje Trasero: | Faw doble, rodado doble |
| Cap Eje Trasero (kgs): | 32.000 |
| Suspensión Trasera: | Paquete de resortes, tipo ballesta |

CAJA DE CAMBIOS

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Transmisión: | FAST GEAR 12JSDX240TA |
| Tipo: | Manual |
| Marchas: | A:12 / R:2 |
| Ratio: | 1ª 12,1 / 12ª 0,78 |
| Relación Diferencial: | 5,92:1 |

FRENOS

| | |
|---------|------------|
| Frenos: | Neumáticos |
| Tipo: | Tambor |
| ABS: | Si |

MEDIDAS Y PESOS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Largo/Ancho/Alto (mm): | 9.760 / 2.500 / 3.320 |
| Carrocería LxAxA (mm): | 7.430 / 2.500 / 2080 |
| Largo Carrozable (mm): | 7.600 |
| Voladizo Trasero (mm): | 1.620 |
| Tara (Kgs) *ref en vacío: | 17.629 |
| Peso Eje Delantero (kgs): | 8.184 |
| Peso Eje Trasero (kgs): | 9.445 |
| Cap. Carga Técnica (kgs) | 28.371 |
| PBV (Kgs): | 46.000 |

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

| | |
|--------------------------------|-------|
| Estanque(s) Combustible (Its): | 400 |
| Material: | Acero |
| Estanque Úrea (Its): | 22 |

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

| | |
|-------------------|---------|
| Llantas Del.: | Acero |
| Llantas Tras.: | Acero |
| Neumáticos Del.: | 13R22,5 |
| Neumáticos Tras.: | 13R22,5 |

CABINA

- Aire acondicionado
- Control crucero
- Computador a bordo
- Bloqueo de diferencial
- Asiento con suspensión

EQUIPAMIENTO

- Capacidad 20 m³
- Material HARDOX 450
- Espesor base: 10 mm
- Espesor lateral: 6 mm

GARANTÍA

2 años, 100.000 kms. o 2.500 hrs.

