

F-914



FAW

TRUCKS



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



Caja de 6
Velocidades



Aire
Acondicionado



Frenos
de Aire



Injection
Common Rail



Motor Diesel
4 Cilindros



Turbo
Intercooler



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE

maco

TATTERSALL



FAW
TRUCKS

F-914



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	Faw
Modelo:	F-914
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.900

MOTOR

Motor:	Cummins ISF 3.8
Cilindrada (Its):	3,8
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	140@2600 RPM
Torque (Nm):	450@1200-2200 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación escape
Sistema Eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Faw simple
Cap. Eje Delantero (Kgs):	3.000
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje Trasero:	Faw simple, rodado doble
Cap Eje Trasero (kgs):	6.000
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	ZF ZF6S500
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1ª 6,198 / 6ª 0,78
Relación Diferencial:	4,33:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	No

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	6.860 / 2.490 / 2.405
Carrocería LxAxA (mm):	5.340 / 2.490 / 2.405
Largo Carrozable (mm):	5.340
Voladizo Trasero (mm):	1.810
Tara (Kgs) *ref en vacío:	3.930
Peso Eje Delantero (kgs):	2.060
Peso Eje Trasero (Kgs):	1.870
Cap. Carga Técnica (kgs):	5.070
PBV (Kgs):	9.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible:	130 Lts
Material:	Aluminio
Estanque Úrea:	35 Lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	23.5/75R17.5
Neumáticos Tras.:	23.5/75R17.5

CABINA

- Aire acondicionado
- Neblineros
- Luz día led
- Alza vidrios eléctrico
- Volante regulable

GARANTÍA

3 años ó 150.000 kms.

